



Proposition commerciale

Réf. : PR2301-0413

Date : 29/01/2023

Date de fin de validité : 08/02/2023

Code client : CL00319

Émetteur:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Adressé à:

Houyoux SA

Chaussée de Rochefort 29
6900 Marloie
Numéro TVA: BE 0404.358.950

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Contrôle d'accès Atlas</u>	21%	0,00	1	0,00
CONTROLEUR DANS LOCAL TGBT Contrôleur 1 porte Web-Based, Nombre de lecteurs pris en charge : 2 (lecteurs Wiegand & OSDP), Types de lecteurs pris en charge : lecteurs de la série ZKTeco KR et lecteurs 125kHz & 13,56MHz., Lecteurs OSDP et RS-485, Nombre d'entrées : 3 (1 DDS, 1 contact de porte, 1 auxiliaire), Nombre de sorties : 2 (1 relais porte / 1 relais auxiliaire), Capacité d'utilisation : 5000, Capacité de la base de données des événements : 10 000 transactions plus un nombre illimité de téléchargements d'archives, Communication : TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP, Navigateurs pris en charge : Chrome, Firefox, Rand, Safari, Alimentation électrique recommandée : 12V DC, 3A (PoE), Dimensions carte : 160mm X 140mm	21%	877,00	7	6 139,00
BOITIER MERTALLIQUE DE PROTECTION DANS LOCAL TGBT	21%	0,00	1	0,00
ZKT-ATLAS-METAL-BOX-2 * Tension nominale d'entrée : 100~240vac * Fréquence : 47~63Hz * Tension de sortie : 13.6~13.8* Courant :5A* Ondulation et bruit : ?120mVp-p* Température de fonctionnement : -20~55* Humidité relative : 10~95* Température de stockage : -40?~+85?* Refroidissement : convection naturelle* Emplacement batterie 7Ah* Dimensions : 364.6*330*75.7mm	21%	382,00	7	2 674,00
Batterie EnerSys NP 12V-7Ah, Pour application stationnaire ou rechargement cyclique, Batterie au plomb rechargeable, étanche et sans entretien, 8 pièces par boîte, Dimensions (LxPxH): 151 x 65 x 100 mm, Poids: 2,59 kg, Borne de raccordement classique: 4,75 mm	21%	69,00	7	483,00
LECTEUR BADGE Lecteur de proximité Wiegand EM pour l'extérieur, Lecteur Wiegand 26 ou 34 bits EM (125 KHz), Alimentation de 6 à 14 VDC max 70 ma, Temps de lecture <300ms, Dimensions 75 x 116 x 16 mm, Protection contre l'inversion de polarité, Température de fonctionnement: -10° à + 70°, IP 65, Conception robuste, Convient pour extérieur / intérieur,, Contrôle du buzzer externe, La LED externe montre si l'accès est accordé / refusé	21%	98,00	7	686,00
BOUTON POUSSOIR SORTIE Bouton 'demande de sortie', no touch, contact nc, inox, 115x70mm , contact rating : 3a/ac120v, dc30v , input volt. : dc 12V , management : simple and clear for opération. , opération temperature range : 20°c 55°c , life : 100.000 times , mounting : durable stainless steel plate , size:				



Proposition commerciale

Réf. : PR2301-0413

Date : 29/01/2023

Date de fin de validité : 08/02/2023

Code client : CL00319

115(l) × 70(w) mm , weight : 85g	21%	97,00	7	679,00
Programmation et mise en service par technicien agréé	21%	1 400,00	1	1 400,00
PROGRAMMATEUR BADGE Lecteur MIFARE-DESFIRE RFID pour l'apprentissage des cartes sur pc , pour zKACcess, ZKBIO & atlas , fréquence 13.56MHz , distance de lecture: jusqu'à 5 cm , ne lis que le n° de la carte , interface usb , alimenté par l'usb , indicateur led et buzzer , emule un clavier (pas besoin de drivers)	21%	145,00	1	145,00
BADGE Proxi card em avec numero , carte iso de proximité , RFID : em	21%	5,50	10	55,00
PROGRAMME ET FORMATION Programme de controle et programmation jusque 25 portes + Formation	21%	987,00	1	987,00
<u>Ventouse électromagnétique + gâches</u> VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE APPLIQUE 300 DAN 12-24V DC EF300 Rem. : Ventouse prévue pour porte double. ATTENTION => 1 seule ventouse simple par porte double	21%	117,00	3	351,00
Equerre L ajustable pour série EF300	21%	96,00	3	288,00
Coffret + 3x alimentation 24VDC => Fourniture, raccordement + placement	21%	648,00	1	648,00
GACHE + TETIERE - EMISSION - 10-24 V AC/DC F0513000063	21%	52,00	4	208,00
Petit matériel	21%	8,50	7	59,50
MOF - Forfait main d'oeuvre	21%	620,00	1	620,00
<u>Câblage</u>	21%	0,00	1	0,00
Alimentation Boitier de contrôle dans local TGBT t. Alimentation 3G2.5mm² XGB	21%	62,00	7	434,00
DATA pour boitier de contrôle dans local TGBT t. câble utp cat6 simple	21%	60,50	7	423,50
Câblage ventouse depuis local TGBT t. Alimentation 3G2.5mm² XGB	21%	132,00	3	396,00
Câblage gâche depuis local TGBT t. Alimentation 3G1.5mm² XGB	21%	102,50	4	410,00
Câblage lecteur badge depuis local TGBT t. câble utp cat6 simple	21%	138,00	7	966,00
Câblage bouton poussoir sortie depuis local TGBT t. câble utp cat6 simple	21%	138,00	7	966,00
<u>Vous trouverez dans cet avenant:</u> - Jours de travaux supplémentaires. (Sur chantier et préparation) - Descriptions et coûts des travaux. - Conditions d'acceptation de cet avenant.	21%	0,00	1	0,00
<u>Paiement comptant date de facture à payer totalement</u>	21%	0,00	1	0,00



Proposition commerciale

Réf. : PR2301-0413

Date : 29/01/2023

Date de fin de validité : 08/02/2023

Code client : CL00319

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: A réception

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	19 018,00
Total TVA 21%	3 993,79
Total TTC	23 011,79

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

--